

# Geräte für Sterilisation und Reinigung



**Dampfsterilisatoren**



**Dokumentation**



**Brutschrank**



**Thermodesinfektor**



**Ultraschallreiniger**



**Waseraufbereitung**



**Sterilgutlagerung**

Mediserv-Zsigmond

**Verkauf und Service medizinischer Produkte**

2483 Ebreichsdorf, Hans Czettel-Gasse 23a

Tel.: 02254/74 210 Fax: 02254/73 070 Mobil: 0650/250 13 50

e-mail: [office@mediserv-med.at](mailto:office@mediserv-med.at) <http://www.mediserv-med.at>

# ***Inhaltsverzeichnis***

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2</b>
<b>Dampfsterilisatoren</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Heißluftsterilisatoren</b>	<b>7</b>
<b>Dokumentation</b>	<b>8 - 9</b>
<b>Reinigung und Desinfektion</b>	<b>10</b>
<b>Wasseraufbereitung</b>	<b>11 - 12</b>
<b>Sterilgutlagerung</b>	<b>13 - 14</b>
<b>Ultraschallreiniger</b>	<b>15 - 23</b>
<b>Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen</b>	<b>24</b>

## Dampfsterilisatoren



STDA002 **Vacuklav 40 B+**, Melag. Autoklav, Premium-Plus-Klasse. Ausführung mit Festwasseranschluss. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 35 cm, ø 25 cm. Volumen 18 Liter. Das Gerät fasst 6 Tablett, Maße: 29 x 19 cm. € 8.645,00

STDA037 **Tablett**, 29 x 19 cm, Melag. € 54,00



STDA001 **Vacuklav 44 B+**, Melag. Autoklav, Premium-Plus-Klasse. Ausführung mit Festwasseranschluss. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 45 cm, ø 25 cm. Volumen 22 Liter. Das Gerät fasst 6 Tablett, Maße: 42 x 19 cm. € 9.695,00

STDA036 **Tablett**, 42 x 19 cm, Melag. € 55,00



STDA004 **Vacuklav 41 B+**, Melag. Autoklav, Premium-Plus-Klasse. Stand alone Ausführung, kein Festwasseranschluss erforderlich. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 35 cm, ø 25 cm. Volumen 18 Liter. Das Gerät fasst 6 Tablett, Maße: 29 x 19 cm. € 9.635,00

STDA037 **Tablett**, 29 x 19 cm, Melag. € 54,00



STDA003 **Vacuklav 43 B+**, Melag. Autoklav, Premium-Plus-Klasse. Stand alone Ausführung, kein Festwasseranschluss erforderlich. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 45 cm, ø 25 cm. Volumen 22 Liter. Das Gerät fasst 6 Tablett, Maße: 42 x 19 cm. € 9.995,00

STDA036 **Tablett**, 42 x 19 cm, Melag. € 55,00



STDA030 **Flex-Display** für Premium-Plus-Klasse, Melag. Das Flex-Display ist optional bestellbar. Es ist über ein 1,5m langes Kabel mit dem Autoklaven der Premium-Plus-Klasse verbunden und - kann z. B. an der Wand befestigt oder auf bzw. neben den Autoklaven gestellt werden. Das Flex-Display erlaubt die Aufstellung des Autoklaven - auch dort, wo durch Hängeschränke nur eine Höhe von 50 cm vorhanden ist. € 495,00



STDA008 **Vacuklav 30 B+**, Melag. Autoklav, Profi-Klasse - Klasse B - Ausführung mit Festwasseranschluss. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 35 cm, ø 25 cm. Volumen 18 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 29 x 19 cm. € 7.405,00

STDA037 **Tablett**, 29 x 19 cm, Melag. € 54,00



STDA007 **Vacuklav 24 B+**, Melag. Autoklav, Profi-Klasse - Klasse B. Ausführung mit Festwasseranschluss. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 45 cm, ø 25 cm. Volumen 22 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 42 x 19 cm. € 8.100,00

STDA036 **Tablett**, 42 x 19 cm, Melag. € 55,00



STDA011 **Vacuklav 24 BL+**, Melag. Der Endoskopie-Autoklav für Instrumente bis 55cm - Länge (z. B. starre Endoskope und Zubehör), Kesseltiefe 60 cm. Autoklav - Profi-Klasse - Klasse B - Ausführung mit Festwasseranschluss. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 60 cm, ø 25 cm. Volumen 22 Liter. Das Gerät fasst 6 Tablett, Maße: 55 x 19 cm. € 9.485,00

STDA046 **Tablett**, 55 x 19 cm, Melag. € 57,00



STDA010 **Vacuklav 31 B+**, Melag. Autoklav, Profi-Klasse - Klasse B. Stand alone Ausführung, kein Festwasseranschluss erforderlich. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 35 cm, ø 25 cm. Volumen 18 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 29 x 19 cm. € 8.100,00

STDA037 **Tablett**, 29 x 19 cm, Melag. € 54,00



STDA009 **Vacuklav 23 B+**, Melag Autoklav, Profi-Klasse - Klasse B. Stand alone Ausführung, kein Festwasseranschluss erforderlich. Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 45 cm, ø 25 cm. Volumen 22 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 42 x 19 cm. € 6.805,00

STDA036 **Tablett**, 42 x 19 cm, Melag. € 55,00



STDA012 **Euroklav 23 VS+**, Melag. Autoklav, S-Klasse. Mit einfachen Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 45 cm, ø 25 cm. Volumen 22 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 42 x 19 cm. € 5.135,00

STDA036 **Tablett**, 42 x 19 cm, Melag. € 55,00



STDA013 **Euroklav 29 VS+**, Melag. Autoklav, S-Klasse. Mit einfachen Vor- und Nachvakuum. Kessel: Tiefe 35 cm, ø 25 cm. Volumen 18 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 29 x 19 cm. € 5.085,00

STDA037 **Tablett**, 29 x 19 cm, Melag. € 54,00

STDA031 **MELAquick 12+**, Melag. Schnell-Autoklav. Druckluftanschluss für Trocknung erforderlich - Kessel: Tiefe 20 cm, ø 9 cm, Volumen 1,4 Liter. Lieferung inkl. Korbheber und 2 Behältern für - aqua dem und für Abwasser. € 3.980,00



STDA032 **MELAquick 12+ p**, Melag. Schnell-Autoklav. Mit integrierter Trocknungspumpe - Kessel: Tiefe 20 cm, ø 9 cm, Volumen 1,4 Liter. Lieferung inkl. Korbheber und 2 Behältern für - aqua dem und für Abwasser. € 4.105,00



STDA035 **Cliniclave 45M**, Melag. Mit Unterschrank, Groß-Autoklav. Türanschlag rechts od. links. Mit vielfältigen Beladungsmöglichkeiten. Die Aufnahmegeestelle und Beladungskonfigurationen - an Tablettis, Containern und Siebkörbern sowie das Beladungssystem sind für alle Geräte der Cliniclave-Serie einsetzbar. € 30.790,00



STDA033 **Cliniclave 45**, Melag. Tischgerät, Groß-Autoklav. Türanschlag rechts od. links. Fasst eine Sterilisiereinheit für eine Beladung von bis zu 35 kg verpackter Instrumente bzw. 7 kg Textilien. Mit vielfältigen Beladungsmöglichkeiten. Die Aufnahmegeestelle und Beladungskonfigurationen - an Tablettis, Containern und Siebkörbern sowie das Beladungssystem sind für alle Geräte der Cliniclave-Serie einsetzbar. € 26.670,00

STDA034 **Unterschrank für Cliniclave 45**, Melag. Türanschlag rechts od. links. € 1.640,00

***Vielfältige Beladungsmöglichkeiten für Cliniclave 45M und Cliniclave 45 auf Anfrage***



STDA025 **MELAtronic 15EN+**, MelagStandard-Autoklav, S-Klasse. Automatische Wassereinspeisung. Digitalanzeige - Anschussmöglichkeit für Protokolldrucker. Entspricht EN 13060. Kessel: Tiefe 38 cm x ø 15 cm. Volumen 7 Liter. Das Gerät fasst 3 Tablett, Maße 35 x 12 cm. € 3.050,00



STLS017 **Folienhalter** für MELAtronic 15EN+, Melag. € 69,00

STDA040 **Tablett**, 35 x 12 cm, Melag € 45,00

STSL006 **Sterilisierbehälter 15G**, im Boden und im Deckel gelocht, Maße: 35 x 12 x 8,0, inkl. 100 Stk. Einmal-Papierfilter, Melag € 180,00



STSL014 **Sterilisierbehälter 15K**, im Boden und im Deckel gelocht, Maße: 18 x 12 x 4,5 cm, inkl. 100 Stk. Einmal-Papierfilter, Melag € 122,30

STSL010 **Sterilisierbehälter 17K**, im Boden und im Deckel gelocht, Maße: 20 x 14 x 5 cm, inkl. 100 Stk. Einmal-Papierfilter, Melag € 132,30



STDA015 **MELAtronic 23EN**, MelagStandard-Autoklav mit Digitalanzeige, elektronischer Parameter-Überwachung, einstellbarer Vorwärmung - und Trocknungsprogramm. Automatische Wassereinspeisung. Digitalanzeige - Anschussmöglichkeit für Protokolldrucker. Entspricht EN 13060. Kessel: Tiefe 45 cm x ø 23 cm. Volumen 18 Liter. Das Gerät fasst 5 Tablett, Maße: 42 x 19 cm. € 4.125,00

STDA037 **Tablett**, 29 x 19 cm, Melag. € 54,00



STSL015 **Folienhalter** für MELAtronic 23EN, Melag. € 73,00



STDA041 **INCUBAT 85**, Brutschrank. Kompakter Brutschrank für die Praxis und das kleine Labor. Die Temperatur ist einstellbar. Bei Lieferung ist der Brutschrank auf 37°C kalibriert.k, Melag. Volumen 7,2 Liter. Maße (B x H x T): Außen 27 x 42 x 18 cm - Innen 15 x 30 x 16 cm € 510,00

## Heißluftsterilisatoren



STDA042 **Sterilisator 75**, Melag. Heißluft-Sterilisator. Volumen 4,3 Liter - Maße (B x H x T): Außen 31 x 26 x 37,5 cm, - Innen 18 x 7,4 x 29,5 cm - Das Gerät fasst 2 Tablett, Maße 29 x 19 cm.und 1 Kassette, Maße 29 x 19 x 4 cm. € 585,00

STDA043 **Tablett, 29 x 19 cm**, für Heißluft-Sterilisator 75, Melag. € 43,00

STDA044 **Kassette** für Heißluft-Sterilisatoren, 29 x 19 x 4 cm, Melag. € 52,00



STDA045 **Sterilisator 205**, Heißluft-Sterilisator, Melag. Volumen 14 Liter. Maße (B x H x T): Außen 31 x 38,5 x 50,5 cm, - Innen 19 x 20 x 36 cm. Das Gerät fasst 6 Tablett, Maße 36 x 18 cm.und 3 Kassetten, Maße 29 x 19 x 4 cm - € 975,00



STDA047 **Emmi Steri 15**, Heißluftsterilisator. Perfekte Sterilisation - notwendig für jede Fusspflegepraxis, Nagelstudio, Tatooshop und jedes Piercingstudio! - Hervorragende Wirkung, Abtötung der Bakterien durch 180° C Heissluft - Abmessungen: Gerät außen: (LxBxH) 310 x 190 x 180 mm - Gerät innen: (LxBxH) 245 x 120 x 70 mm - Körbe : (LxBxH) 230 x 110 x 28 mm € 249,90

# Dokumentation



STDO004	<p><b>MELAttrace</b>, Melag. Dokumentations-Software (inklusive Installations-DVD, Handbuch und Lizenzcode). MELAttrace erfüllt die Forderung nach einer vollständigen Dokumentation schnell, sicher und papierlos. Die Bedienung von MELAttrace ist intuitiv und verknüpft die Aufbereitungsschritte der Reinigung - und Desinfektion mit der Sterilisation, um eine übergreifende und vollständige Dokumentation der - Instrumenten-Aufbereitung sicherzustellen. MELAttrace dokumentiert die Beladung von MELAtherm - und MELAG Autoklav mit frei wählbaren Beladungen (z.B. Instrumentensets mit MELAstore oder Einzelinstrumente). Mit nur wenigen Klicks erfolgt die Freigabe der Chargen und der Druck von Barcode- Etiketten mit MELAprint 60 zur Kennzeichnung und Rückverfolgung des verpackten Sterilguts. Alle - Prozess-Schritte, Programmprotokolle und Freigaben werden vollständig dokumentiert und sicher - archiviert: Das von MELAttrace erzeugte Aufbereitungsprotokoll mit allen Informationen wird als fälschungssichere PDF-Datei gespeichert.</p>	€ 1.065,00
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Zubehör für MELAttrace auf Anfrage.**



STDO006	<p><b>MELAprint 60</b>, Barcode-Etikettendrucker, Melag. Bei Anschluss an einem PC, auf dem mit MELAttrace gearbeitet wird oder bei direktem Anschluss - an einen Autoklaven der Premium-Plus-Klasse bzw. an den Cliniclave 45 werden nach Freigabe des - Sterilguts mit MELAprint 60 Etiketten gedruckt, die auf die Sterilgutverpackung geklebt werden. Die - Etiketten tragen Informationen zur Seriennummer des MELAG Gerätes, zum Datum der Sterilisation.zum Verfallsdatum des Sterilguts und zur Identifikation der freigebenden Person.</p>	€ 777,00
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

STDO005	<p><b>Netzwerkkabel</b> zum Anschluss des MELAprint 60 am Autoklaven der - Premium-Plus-Klasse oder am Cliniclave 45, sowie zum Anschluss der - MELAnet Box an eine RJ45 - Netzwerkdose, Länge 1,5 Meter (Typ: 1:1), Melag.</p>	€ 18,00
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

STDO008	<p><b>Etiketten für MELAprint 60</b>, Melag. 6 Rollen à 1.000 Etiketten, blau, einfach klebend (für die elektronische Dokumentation).</p>	€ 145,00
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

STDO007	<p><b>Etiketten für MELAprint 60</b>, Melag. 6 Rollen à 1.000 Etiketten, weiß, zweifach klebend (für die manuelle Dokumentation).</p>	€ 167,00
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



STDO002	<p><b>MELAflash CF-Card-Printer</b>, Melag. Zum Anschluss an Profi-Klasse, S-Klasse, MELAquick 12+ und MELAseal Pro. (Lieferung inkl. MELAflash CF-Card und Kartenlesegerät).</p>	€ 595,00
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

STDO010	<p><b>MELAflash CF-Card</b>, Melag.</p>	€ 39,00
---------	-----------------------------------------	---------

STDO003	<p><b>MELAflash Kartenlesegerät</b>, Melag.</p>	€ 39,00
---------	-------------------------------------------------	---------





STDO009 **MELAnet Box**, Melag. Zur Netzwerkeinbindung mit der Profi-Klasse, der S-Klasse und des MELAquick 12+ - (Lieferung inklusive Netzteil, Netzwerkkabel 1,5m, RS232-Kabel). € 590,00



STDO001 **MELAprint 42**, Protokolldrucker, Melag(Lieferung inklusive Netzteil, seriellem Datenkabel, Farbband und Papierrolle). € 585,00

STDO011 **Netzwerkadapter** für MELAprint 42, Melag. Er ist erforderlich bei Anschluss des MELAprint<sup>®</sup>42 an die Autoklaven der Premium-Plus-Klasse, den Cliniclave 45 sowie an MELAtherm (mit Kabel, 1,5 m). € 91,00



STDO012 **MELAdoc**, Melag. Etikettendrucker für Sterilisierverpackungen. Die Etiketten werden nach der erfolgreichen Sterilisation als Kennzeichnung der Freigabe auf - die Sterilisierverpackungen geklebt. Sie enthalten Angaben über: Sterilisierdatum, Verfalldatum. Identifikation der freigebenden Person und Chargennummer des Sterilisationszyklus. Die MELAdoc-Dokumentationsblätter erleichtern die Dokumentation der Sterilisation und der Freigabe des Sterilgutes. € 410,00

STDO013 **6 Ersatzrollen** á 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze für MELAdoc, Melag. € 50,00

STDO014 **MELAdoc Dokumentationsblätter** (10 Blöcke á 100 Blatt), Melag. € 71,00

STDO015 **MELAcontrol Praxis-Set**, Melag. Bestehend aus 1 Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen. MELAcontrol und MELAcontrol PRO sind Prüfkörper nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur - Funktionsprüfung von „Klasse B“-Autoklaven und Cliniclave 45. Beide Prüfsysteme ermöglichen eine - sichere Bewertung der Sterilisation. Bei MELAcontrol werden die 250 Teststreifen stets mit einem neuen Prüfkörper geliefert. Bei MELAcontrol PRO wird der Prüfkörper einmalig angeschafft, die Teststreifen können kostengünstig - nachbestellt werden. € 164,00



STDO016 **MELAcontrol PRO**, Melag. Bestehend aus 1 Prüfkörper (Helix) und 40 Indikatorstreifen. € 205,00



STDO017 **MELAcontrol PRO Nachfüllpackung**, Melag. Enthält 250 Indikatorstreifen und eine Dichtung für die Schraubkappe. € 148,00

STDO018 **Hygoprint System** zur Kennzeichnung von Sterilgutverpackungen. € 217,00



STDO019 **Hygoprint Ersatzrollen** doppelseitig selbstklebend, 1 Pack = 8 Rollen á 500 Etiketten. € 34,80

## ***Reinigung und Desinfektion***



STRD009	<b>MELAtherm 10 DTA</b> , Thermodesinfektor mit aktiver Trocknung, Melag. Unterbaugerät - Drehstrom. Außenmaße: Höhe: 82cm x Breite: 60 cm x Tiefe: 60 cm. 3N AC 400V, 50Hz, 3 x 16A.	€ 7.695,00
STRD010	<b>MELAtherm 10 DTB</b> Thermodesinfektor mit aktiver Trocknung, Melag. Unterbaugerät - Wechselstrom. Außenmaße: Höhe: 82cm x Breite: 60 cm x Tiefe: 60 cm. 230V, 50Hz, 16A.	€ 7.695,00
STRD023	<b>Edelstahl-Abdeckplatte</b> für MELAtherm 10 DTA und DTB, Melag. Falls das Gerät nicht von einer durchgehenden Platte abgedeckt wird.	€ 205,00

***Vielfältiges Zubehör für MELAtherm 10 auf Anfrage.***

## Wasseraufbereitung



- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| STWA001 | <p><b>MELAdem 40</b>, Melaglonentauscher inkl. Mischbettharz (2 Patronen) und MELAjet Sprühpistole - Wasseraufbereitungs-Anlage - Kann an alle Autoklaven der Premium-Plus-Klasse, der Profi-Klasse, der S-Klasse und MELAquick 12+ - angeschlossen werden und versorgt sie automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. Das Zweikammer-System gewährleistet eine optimale Ausnutzung des Mischbettharzes. Die Montage kann in einem Unterschrank an der Wand oder direkt am Autoklaven erfolgen. Die Sprühpistole MELAjet ermöglicht die Entnahme von - demineralisiertem Wasser für andere Zwecke. Ebenso können an MELAjet die Adapter für Luer bzw. Luer-Lock des MELAtherm Zubehörs aufgeschraubt werden.</p> | € 525,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STWA003 | <p><b>MELAdem 47</b>, Umkehr-Osmose-Anlage, Melag. Alle Autoklaven der Premium-Plus-Klasse, der Profi-Klasse, der S-Klasse und MELAquick 12+ können von dieser Wasseraufbereitungs-Anlage automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser versorgt werden. Sie ist für - den größeren Wasserbedarf konzipiert und arbeitet nach dem umweltschonenden Umkehr-Osmose-Prinzip.</p> | € 1.325,00 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STWA004 | <p><b>MELAdem 53</b>, Ionenaustauscher mit hoher Kapazität, Melag. MELAdem 53 und MELAdem 53 C (compact) sind die optimalen Anlagen für MELAtherm 10 für die wichtige - Schlussspülung mit demineralisiertem Wasser zum Schutz und zur Pflege der Instrumente. So können bei stark mineralhaltigem - Leitungswasser Flecken und Oberflächenveränderungen vermieden werden. MELAdem 53 bzw. MELAdem 53 C bestehen aus zwei mit hochwertigem regenerierbarem Harz - gefüllten Patronen, von denen jeweils eine mit MELAtherm verbunden ist. Die hohe Leistungsfähigkeit - der MELAdem 53 und MELAdem 53 C ermöglichen den zusätzlichen Anschluss weiterer Geräte.z. B. eines Autoklaven. Die MELAdem 53 C ist speziell für den Einsatz in Unterschrank mit geringer - Bauhöhe vorgesehen.</p> | € 1.325,00 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



STWA005 **MELAdem 53 C**, Ionenaustauscher mit hoher Kapazität, Melag. € 1.285,00  
MELAdem 53 und MELAdem 53 C (compact) sind die optimalen Anlagen für MELAtherm 10 für die wichtige - Schlusspülung mit demineralisiertem Wasser zum Schutz und zur Pflege der Instrumente. So können bei stark mineralhaltigem - Leitungswasser Flecken und Oberflächenveränderungen vermieden werden. MELAdem 53 bzw. MELAdem 53 C bestehen aus zwei mit hochwertigem regenerierbarem Harz - gefüllten Patronen, von denen jeweils eine mit MELAtherm verbunden ist. Die hohe Leistungsfähigkeit - der MELAdem 53 und MELAdem 53 C ermöglichen den zusätzlichen Anschluss weiterer Geräte. z. B. eines Autoklaven. Die MELAdem 53 C ist speziell für den Einsatz in Unterschränken mit geringer - Bauhöhe vorgesehen.



STWA006 **MELAdem 56**, Melag. Wasseraufbereitungs-Anlage für Cliniclave 45 € 1.740,00  
(nach dem Umkehr-Osmose-Verfahren).



STWA007 **MELAdem 56M**, Melag. Wasseraufbereitungs-Anlage für Cliniclave € 1.960,00  
45M (nach dem Umkehr-Osmose-Verfahren).



STWA002 **MELAdest 65**, Melag. Destilliergerät - Zur Herstellung von aqua dest für € 299,00  
die Dampf-Erzeugung im Autoklaven.




STWA008 **MELAtest 60**, Testgerät für die Wasserqualität, Melag. Zur Überprüfung € 117,00  
der Qualität von Speisewasser (aqua dem), das für die Sterilisation beschafft oder in der Praxis hergestellt wurde.

## Sterilgutlagerung



STSL012 **MELAseal Pro**, Melag. Das validierbare Durchlauf-Siegelgerät mit Dokumentation. Schon zwei Minuten nach Einschalten - des Gerätes ist MELAseal Pro betriebsbereit. Danach können Verpackungen (z. B. MELAfol) - ohne Pausenzeiten versiegelt werden. Die Dokumentation kann über die eingebaute Schnittstelle mit dem MELAflash CF-Card-Printer, dem - Protokolldrucker MELAprint 42 oder mit der Dokumentations-Software MELAtrace und dem Praxis-PC erfolgen.

€ 2.140,00



STSL016 **MELAseal Pro, Arbeitstisch "komfort"**, Melag. € 536,00



STSL017 **MELAseal Pro, Arbeitstisch "standard"**, Melag. € 215,00



STSL018 **MELAseal Pro, Rollenhalter** mit Abschneidevorrichtung (zur Wandmontage), Melag. € 440,00

STSL019 **MELAseal Pro, Fuß für Rollenhalter** (zum Aufstellen auf der Tischplatte), Melag. € 23,00



STSL020 **MELAseal 200**. Melag. Das validierbare Siegelgerät mit Dokumentation. Inkl. USB-Stick zur Dokumentation und USB-Kabel, 1,8 m. € 1.202,00



STSL001 **MELAseal 100+**, Melag. Siegelgerät mit Parameterüberwachung. MELAseal 100+ ist ein dauerbeheiztes Siegelgerät, das beim Versiegeln die Temperatur und die - Siegeldauer überwacht. Nach 2 Minuten Aufheizzeit können Klarsicht-Sterilisierverpackungen - (z. B. MELAfol) ohne Pause sicher versiegelt werden. Alle Funktionszustände des MELAseal 100+ - werden über eine farblich wechselnde Anzeige dargestellt.

€ 640,00



STSL005 **Wand-Rollenhalter**, für MELAseal 100+ und MELAseal 200, Melag. € 62,00



STSL021 **Rollenhalter "Deluxe"**, für MELAseal 100+ und MELAseal 200, Melag. € 305,00



STSL004 **Rollenhalter "komfort"**, für MELAseal 100+ und MELAseal 200, Melag. € 85,00



STSL003 **Rollenhalter "standard"**, für MELAseal 100+ und MELAseal 200, Melag. € 66,00

## Ultraschallreiniger



**STRD025 Emmi-05P** Ultrasonicreinigungsggerät. Kompaktgerät mit abnehmbarer Edelstahl-Schwingwanne und ABS-Kunststoffgehäuse. Zeitschaltuhr 1-9 min. ohne Dauerbetrieb. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 190 x 100 x 124 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 175 x 80 x 40 mm - Korb-Innen (L x B x H): 167 x 74 x 48 mm - Korb-Maschenweite: 19 x 20 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 0,5 Liter - Arbeitsfüllmenge: 0,425 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Kunststoff ABS - Schutzgrad: IP 20 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-9 min - Technische Daten: Schwingsystem: 1 Flachschringer - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 42 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 50 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Korb aus Kunststoff - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - Korb-Innen (L x B x H): 155 x 80 x 45 mm - Korb-Maschenweite: mm - Lochdeckel aus Kunststoff - (für die Kleinteilereinigung) € 99,00



**STRD028 Emmi-05ST** Ultrasonicreinigungsggerät. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 175 x 110 x 175 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 150 x 85 x 65 mm - Korb-Innen (L x B x H): 140 x 70 x 50 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 0,5 Liter - Arbeitsfüllmenge: 0,4 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Technische Daten: Schwingsystem: 1 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 60 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Deckel-Aussen - Korb - aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne € 119,00



**STRD030 Emmi-08ST H** Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-15 min., Dauerbetrieb.  
Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 200 x 110 x 160 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 180 x 90 x 50 mm - Korb-Innen (L x B x H): 170 x 75 x 40 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 0,8 Liter - Arbeitsfüllmenge: 0,7 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-15 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Technische Daten: Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 60 Watt - Heizleistung: 140 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Deckel-Aussen - Korb - aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne.

€ 169,00



**STRD026 Emmi-12HC** Ultraschallreinigungsgerät. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 225 x 125 x 170 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 200 x 100 x 70 mm - Korb-Innen (L x B x H): 195 x 90 x 50 mm - Korb-Maschenweite (Ø): 6 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 1,2 Liter - Arbeitsfüllmenge: 0,9 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Ultraschall-Leistungsregler: 50 / 75 / 100% - Technische Daten: Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 80 Watt - Heizleistung: 200 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Deckel-Aussen (L x B): Korb - 12HC aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - Korb-Innen (L x B x H): 195 x 90 x 50 mm - Korb-Maschenweite (Ø): 6 mm

€ 249,00





STRD002	<p><b>Emmi-20 HC</b> Ultraschallreinigungsgerät mit Heizung. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 260 x 150 x 210 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 230 x 118 x 80 mm - Korb-Innen (L x B x H): 205 x 100 x 50 mm - Korb-Mascheinweite (Ø): 11 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 2,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 1,5 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Ultraschall-Leistungsregler: 50 / 75 / 100% - Technische Daten: Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 150 Watt - Heizleistung: 200 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Deckel-Aussen (L x B): 260 x 150 mm - Korb - 20HC aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - Korb-Innen (L x B x H): 205 x 100 x 50 mm - Korb-Maschenweite (Ø): 11 mm - Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Lochdeckel - EM-20DG aus Edelstahl mit einem 600ml Einsatzglas (mit Deckel und Gummiring) - (für die Kleinteilereinigung) - Deckel-Aussen (L x B): 260 x 150 mm.</p>	€ 299,00
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

STRD003 **Emmi-30 HC** Ultraschallreinigungsgerät mit Heizung. Universalgerät € 489,00



mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 265 x 160 x 230 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 240 x 135 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 200 x 103 x 60 mm - Korb-Mascheinweite (Ø): 11 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 3,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 2,0 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Ultraschall-Leistungsregler: 50 / 75 / 100 % - Technische Daten: Schwingsystem: 3 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 200 Watt - Heizleistung: 300 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Deckel-Aussen (L x B): 265 x 165 mm - Korb - 30HC aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - Korb-Innen (L x B x H): 200 x 103 x 60 mm - Korb-Maschenweite (Ø): 11 mm - Optionales Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten) - Lochdeckel - EM-30DG aus Edelstahl mit zwei 600ml Einsatzgläsern (mit Deckel und Gummiring) - (für die Kleinteilereinigung) - Deckel-Aussen (L x B): 265 x 165 mm



STRD005	<p><b>Emmi-40 HC</b> Ultraschallreinigungsgerät mit Ablaufhahn und Heizung. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 325 x 175 x 230 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 155 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 260 x 125 x 60 mm - Korb-Mascheinweite (Ø): 11 mm - Inhalt: Wanneninhalt: 4,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 3,0 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 30-85 °C - Ultraschall-Leistungsregler: 50 / 75 / 100 % - Technische Daten: Schwingsystem: 4 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwelle - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 300 Watt - Heizleistung: 300 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Deckel-Aussen (L x B): 265 x 180 mm - Korb - 40HC aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - Korb-Innen (L x B x H): 260 x 125 x 60 mm - Korb-Maschenweite (Ø): 11 mm - Optionales Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten) - Lochdeckel - EM-40DG aus Edelstahl mit zwei 600ml Einsatzgläsern (mit Deckel und Gummiring) - (für die Kleinteilereinigung) - Deckel-Aussen (L x B): 265 x 180 mm. Heizleistung: 30- 80°C - Ultraschall-Leistung: 250 Watt - 3-Stufen Ultraschall-Leistungsregler 50/75/100 % - Timer : 1-60 Min. oder Dauerbetrieb - Wannen-Innenmaße (L x B x H) 300 x 155 x 100 mm - Geräte-Außenmaße (L x B x H) 320 x 175 x 240 mm - Gehäuse + Deckel + Korb: geriffelter Edelstahl / INOX - Optionales Zubehör: Edelstahl-Lochdeckel - mit 600ml Glasbecher.</p>	€ 549,00
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



STRD031	<p><b>Emmi-H22</b> Ultraschallreinigungsgerät mit Heizung. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 300 x 170 x 225 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 238 x 138 x 65 mm - Korb-Innen (L x B x H): 220 x 120 x 50 mm - Inhalt: Wanneninhalt: 2,2 Liter - Arbeitsfüllmenge: 1,6 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Technische Daten: Schwingsystem: 1 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwelle - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 60 Watt - Heizleistung: 100 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne.</p>	€ 259,00
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



STRD032 **Emmi-H30** Ultraschallreinigungsgerät mit Ablaufhahn und Heizung. € 399,00  
Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.  
Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.  
Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 265 x 165 x 225 mm - Wanne-  
Innen (L x B x H): 238 x 138 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 220 x  
120 x 60 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 3,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 2,6  
Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse:  
Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-  
60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Technische Daten:  
Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator:  
Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen -  
Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 120 Watt -  
Heizleistung: 120 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220  
- 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus  
Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne.



STRD033 **Emmi-H40** Ultraschallreinigungsgerät mit Ablaufhahn und Heizung. € 499,00  
Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.  
Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.  
Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 175 x 225 mm - Wanne-  
Innen (L x B x H): 302 x 152 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 280 x  
140 x 85 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 4,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 3,5  
Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse:  
Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-  
60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Technische Daten:  
Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator:  
Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen -  
Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 120 Watt -  
Heizleistung: 120 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220  
- 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus  
Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne.



STRD034 **Emmi-H60** Ultraschallreinigungsgerät mit Ablaufhahn und Heizung. € 599,00  
Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung. Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 175 x 290 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 302 x 152 x 150 mm - Korb-Innen (L x B x H): 285 x 140 x 135 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 6,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 5,5 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Technische Daten: Schwingsystem: 3 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Reinleistung: 180 Watt - Ultraschall-Effektivleistung: max. 350 Watt - Heizleistung: 120 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne.



STRD027 **Emmi-D20 Q** Ultraschallreinigungsgerät. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., € 299,00  
Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 175 x 165 x 225 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 150 x 138 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 140 x 120 x 80 mm - Maschenweite: 11x11 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 2,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 1,5 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Leistungsregulierung: 50% / 100% - Sweeptechnik: Ja (Steigerung der normalen Ultraschallleistung bei besonders starken Verschmutzungen) - Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschallleistung) - Technische Daten: Schwingsystem: 1 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 80 Watt - Heizleistung: 60 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne



STRD029 **Emmi-D21** Ultraschallreinigungsgerät. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Kunststoffgehäuse. Zeitschaltuhr 5-15 min., Dauerbetrieb. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Aussen (L x B x H): 265 x 230 x 180 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 185 x 150 x 80 mm - Korb-Innen (L x B x H): 170 x 135 x 65 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 2,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 1,5 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Kunststoff ABS - Schutzgrad: IP 20 - Ablaufhahn: Nein - Zeitschaltuhr: 5-10-15 min - Technische Daten: Schwingsystem: 1 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 80 Watt - Heizleistung: max. 100 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Kunststoff - geräuschhemmend - Deckel-Aussen - Korb - aus Kunststoff - schont Reinigungsgut und Schwingwanne. € 115,00



STRD035 **Emmi-D30** Ultraschallreinigungsgerät mit Ablaufhahn und Heizung. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung. Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 265 x 165 x 225 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 238 x 138 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 220 x 120 x 60 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 3,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 2,4 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Leistungsregulierung: 50% / 100% - Sweepteknik: Ja (Steigerung der normale Ultraschall-leistung bei besonders starken Verschmutzungen) - Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschall-leistung) - Technische Daten: Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - SweepTec: 50-60% Leistungssteigerung - Ultraschall-Leistung: max. 160 Watt - Heizleistung: 120 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne. € 549,00



STRD036 **Emmi-D40** Ultraschallreinigungsgerät mit Heizung. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung. Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 175 x 225 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 302 x 152 x 100 mm - Korb-Innen (L x B x H): 280 x 140 x 85 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 4,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 3,6 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Leistungsregulierung: 50% / 100% - Sweeptechnik: Ja (Steigerung der normale Ultraschall-leistung bei besonders starken Verschmutzungen) - Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschall-leistung) - Technische Daten: Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 200 Watt - Heizleistung: 120 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne. € 699,00



STRD037 **Emmi-D60** Ultraschallreinigungsgerät mit Ablaufhahn und Heizung. Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung. Abmessungen: Gerät-Außen (L x B x H): 330 x 175 x 290 mm - Wanne-Innen (L x B x H): 302 x 152 x 150 mm - Korb-Innen (L x B x H): 280 x 135 x 135 mm - Inhalt: Wanneninhalte: 6,0 Liter - Arbeitsfüllmenge: 5,4 Liter - Ausstattung: Schwingwanne: Edelstahl 1.4301 - Gehäuse: Edelstahl 1.4301 - Schutzgrad: IP 32 - Ablaufhahn: Ja - Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb - Heizung: 20-80 °C - Leistungsregulierung: 50% / 100% - Sweeptechnik: Ja (Steigerung der normale Ultraschall-leistung bei besonders starken Verschmutzungen) - Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschall-leistung) - Technische Daten: Schwingsystem: 3 PZT Breitstrahl-Schwingsystem - HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant - Betriebsart: Einfachhalbwellen - Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz - Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt - Heizleistung: 120 Watt - Netzspannung: 50 / 60 Hz - Netzanschluss: 220 - 240 V - Zubehör: Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend - Korb aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne. € 799,00

# **Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen:**

Alle angegebenen Preise verstehen sich exkl. 20 % MwSt.  
zuzügl. Transportkosten des Herstellers.

**Lieferung, Aufstellung und Einschulung sind im Preis inkludiert.**

Die Lieferung erfolgt durch Versand mittels Paketdienst, Spedition oder Zustellung durch die Firma Mediserv-Zsigmond.

Unsere Angebote sind stets freibleibend.

Lieferzeit: laut Angebot.

**Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur restlosen Erfüllung aller Ansprüche gegen den Besteller unser Eigentum.**

Preiskorrekturen im Laufe des Jahres, Änderungen der Verpackungseinheiten sowie Änderungen in der Produktausführung behalten wir uns vor.

Für eventuelle Druckfehler können wir keine Gewähr übernehmen.

**Transportschäden: Offensichtliche Transportschäden müssen sofort beim Eingang der Ware vom Kunden beim Transporteur reklamiert werden.**

**Beanstandungen: Etwaige Mängel müssen innerhalb von einer Woche nach Eingang der Ware beanstandet werden. Spätere Reklamationen können wir nicht anerkennen.**

**Zahlung: Innerhalb von 21 Tagen netto, bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen von min. 6 % p.A. sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 3,63 für die 1. Mahnung, € 7,27 für die 2. Mahnung sowie € 14,53 für die 3. Mahnung. Inkasso- und Rechtsanwaltskosten werden dem Schuldner angelastet.**

**Erfüllungsort: Ebreichsdorf**

**Gerichtsstand: Baden**